

DFE 1B19 13

12NC: F158938

Código EAN: 8050147589380

 **INDESIT**
Life proof.



DANE OGÓLNE

Tipo de construção	Livre instalação
Tipo de instalação	Livre instalação
Tipo de controlo	Electrónicos
Tipo de definição de controlo e de indicadores	-
Tampo amovível	Sim
Opções do painel dianteiro	N/D
Cor principal do produto	White
Classificação da ligação	1900
Corrente	10
Voltagem	220-230
Frequência	50
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica	130
Tipo de ficha	Schuko
Comprimento da mangueira de entrada	155
Comprimento da mangueira de saída	150
Plinto ajustável	Não
Altura com tampo	0
Pés ajustáveis	Sim - todos
Altura do produto	850
Largura do produto	600
Profundidade	590
Profundidade com porta aberta a 90 graus	-
Altura mínima de instalação	0
Altura máxima de instalação	0
Largura mínima de instalação	0
Largura máxima de instalação	0
Profundidade de instalação	590
Peso líquido	43.1
Peso bruto	44.9

DETALHES TÉCNICOS

Programas automáticos	Sim
Temperatura máxima para entrada de água	0
Opções de início retardado	Contínuo
Tempo máx. de início retardado	8
Indicador de progressão do programa	-
Indicador digital de contagem decrescente	Não
Luz indicadora do sal	Sim
Luz indicadora do abrillantador	Não
Dispositivo de segurança	Sim
Cesto superior ajustável	Sim
Prato maior que é possível carregar no cesto superior	0
Prato maior que é possível carregar no cesto inferior	0
Número de regulações do local	13

PERFORMANCES

Classe de Eficiência Energética - NOVO (2010/30/EU)	A+
Consumo de energia anual - NOVO (2010/30/EC)	296
Duração de modo stand-by - NOVO (2010/30/EC)	12
Consumo potência em stand-by modo - NOVO (2010/30/EU)	6
Consumo potência em stand-by modo - NOVO (2010/30/EU)	0.5
Consumo anual de água - NOVO (2010/30/EC)	3360
Nível de ruído	49